

Reinigung und Pflege von Raffstoren und Jalousien

Innenjalousien

Innenjalousien sind nicht nur ein hervorragender Sonnenschutz, sondern verschönern auch das Ambiente des Wohnraums. Vornehmlich Aluminiumjalousien zeichnen sich durch eine ausgesprochen edle Optik aus. Doch leider sind die Lamellen dieser Sonnenschutzsysteme nicht vor Staub und Schmutz gefeit. Daher ist eine regelmäßige Pflege unerlässlich, damit Ihre Jalousien nicht nur wieder erstrahlen, sondern auch tadellos funktionieren. Denn neben Verschmutzungen von außen, können sich auch die mechanischen Teile der Jalousie abnutzen.

Reinigung

Als ersten Schritt können Sie einfach mit einem normalen Stofflappen, die Lamellen der Jalousie von Schmutz befreien. Dies bedarf jedoch etwas Geduld, da Sie sich Lamelle für Lamelle vorarbeiten müssen. Eine effizientere Möglichkeit, stellt dabei ein spezieller Lamellenreiniger dar. Durch seine drei Arme, kann dieser Reiniger mehrere Lamellen auf einmal säubern. Sollte sich jedoch die Verunreinigung der Jalousie also zu hartnäckig erweisen, kann eine Reinigung in einem lauwarmen Wasserbad helfen.

Dazu müssen Sie jedoch das Verschattungssystem abmontieren und in das Wasserbad legen, was mit einem milden Waschmittel versetzt sein sollte.

Nach ca. einer Stunde können Sie die Jalousie senkrecht herausnehmen, damit so das überschüssige Wasser abfließen kann.

Dann empfiehlt es sich zudem, die Jalousie mit kaltem Wasser kurz abzuduschen. So entfernen Sie auch die letzten Verschmutzungen!

Rost oder Ausbleichen müssen Sie bei Alu-Jalousien nicht befürchten.

Sie können daher beruhigt auch Feuchträume mit diesem Sonnenschutz ausstatten.

Ein häufig vorkommender Effekt bei ausgiebig benutzten Jalousien ist das gefürchtete Quietschen der Lamellen. Dem kann leicht durch eine Ölung der Lamellen oder dem Einsatz von Teflonspray entgegengewirkt werden.

Raffstoren

Pflege

Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, die Oberfläche des Raffstore und der seitlichen Führungen regelmäßig, spätestens jedoch einmal jährlich zu reinigen. Je nach Umgebung sind dazu zum Teil deutlich kürzere Intervalle notwendig (z.B. Küstennähe, Industrieumgebung, Nähe zu Schienennetzen, ...)

Entfernen Sie Schmutz oder Gegenstände in den Führungsschienen.

Auch bei Abdichtung von Insektenschutz-Systemen (z. B. des Endstabes oder unteren Kantenschutzes bei Absturzsicherungen) ist der Bereich der Bürstenabdichtung gegen eindringende Insekten regelmäßig von Verschmutzungen zu reinigen um Staunässe zu vermeiden.

Hinweis:

Zum Reinigen nur handelsübliche milde Reiniger und sauberes Wasser verwenden. Keine aggressiven oder kratzenden Reinigungsmittel (z.B. Puder, Pasten, Aceton, Reinbenzol) verwenden. Die Revisionsöffnung muss immer frei zugänglich sein!

Das Gehäuse, den Behang, den Motor und die Schienen niemals schmieren!

Verwenden Sie zur Reinigung niemals einen Dampfdruck- oder Hochdruckreiniger!

Reinigung

Bei gebördelten und Flachlamellen ist das textile Kordelleiterband im aufgefahrenen Zustand einmal jährlich, oder bei starker Verschmutzung, mit ausreichend Wasser auszuspülen. Werden Staub und anderweitige Verschmutzungen nicht entfernt, kann das Schließverhalten des Raffstore dauerhaft negativ beeinflusst werden.

Hinweis:

Den Behang nach oben fahren und noch vor Einfahren in die Blende stoppen.

Das Band mit einem Schwamm und ausreichend Wasser ausspülen. Lamellen mit klarem Wasser gut nachspülen und im ausgefahrenen Zustand trocknen lassen.